

SPORTVLOER PURE BLACK

Easy Clean connecting tegel — 100 × 100 × 2 cm

€44,95

PER M² INCL. BTW



SPECIFICATIES


Afmetingen	1000 × 1000 mm
Dikte	20 mm
Kleur	Pure Black
Dichtheid	ca. 900 kg/m ³
Hardheid	60 Shore A
Antislipwaarde	0,67 – 0,69
Geluidsdemping	± 61-63 dB
Restindruk	0,05 mm
Treksterkte	1,10 – 1,38 MPa
Rek bij breuk	85 – 105%
Schokabsorptie (20 mm)	58,6%
Oplosbaar lood	20 mg/m ²
Oplosbaar cadmium	Geen
Vluchtige stoffen	3,0 g/m ²
Eigenschappen	Brandvertragend, geen scheurvorming

PRIJS PER M²

HOEEVEELHEID M ²	PRIJS INCL. BTW
1	€ 44,95
> 20	€ 39,50
> 30	€ 37,50
> 50	€ 35,00
> 100	€ 33,75

Reken op 6 connectors per tegel voor een strakke aansluiting.

KENMERKEN



PERFECTE AANSLUITING

3 connectors per zijde — geen openingen, geen vuilophoping.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Gladde, dichte toplaag — proper met een vochtige doek.

EENVOUDIG TE VERSNIJDEN

2 cm dik, op maat snijden met een stanleymes.

TWEE-LAGEN CONSTRUCTIE

Bovenlaag: hoge-dichtheid rubber roll. Onderlaag: SBR-rubbergranulaat voor demping en stilte.

MONTAGE

1. Ondergrond schoon, droog en vlak maken.
2. Start in een hoek en leg de tegels rij per rij.
3. Klik de connectoren stevig in elkaar — geen lijm nodig.
4. Rand- en obstakeltegels op maat snijden met een stanleymes.
5. Tegels goed aandrukken zodat de vloer zichzelf vastzet.

KUISINSTRUCTIES



WAT WEL WERKT

- Gebruik een pH-neutrale of licht alkalische reiniger voor rubbervloeren, verdund in lauw water.
- Breng aan met een microvezelmop, laat enkele minuten inwerken, neem af en spoel na met schoon water.
- Voor hardnekkige vlekken helpt een zachte borstel of een witte (niet-schurende) pad.

WAT TE VERMIJDEN

Bleek, ammoniak, aceton of andere oplosmiddelen. Deze tasten het rubber aan en maken het oppervlak op termijn grijs en dof.

VOORBEELDEN VAN INSTALLATIES

